

	製品名	タイプ	主成分	主な用途							特徴						
				一般乾物 アルミ蒸着フィルム	ボイル～ 透明レトルト	一般アルミ	アルミレトルト (＜121℃)	アルミレトルト (＜135℃)	深絞り 適性	各種産業用	速硬化	ハイソリッド 塗工	FDA適合 (177.1390)	環境ホルモンフリー	高耐内容物性 高耐熱性	アルコール型 (※) / ステン対応	室温養生
ドライミキシング (溶剤型)	A-989V/A-5	2液	芳香族エーテル系	✓								✓			✓		
	A-950/A-4	2液	芳香族エーテル系	✓								✓			✓		
	A-953/A-93	2液	芳香族エーテル系	✓								✓	✓		✓		
	A-977/A-92	2液	芳香族エステル系	✓	✓	✓						✓			✓		
	A-385/A-50	2液	脂肪族エステル系	✓	✓				✓					✓	✓		
	A-606/A-10	2液	脂肪族エステル系		✓	✓									✓		
	A-616(62)/A-65	2液	脂肪族エステル系		✓	✓									✓		
	A-620/A-65	2液	脂肪族エステル系		✓	✓									✓		
	A-640/A-65	2液	脂肪族エステル系		✓	✓									✓		
	A-626/A-50	2液	脂肪族エステル系		✓	✓	✓					✓		✓	✓		
	A-315/A-50	2液	脂肪族エステル系		✓	✓	✓							✓	✓		
	A-505/A-20	2液	脂肪族エステル系		✓	✓	✓	✓				✓		✓	✓		
	A-520/A-50	2液	脂肪族エステル系		✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓		
	A-525/A-52	2液	脂肪族エステル系		✓	✓	✓	✓						✓	✓		
	A-525S/A-50	2液	脂肪族エステル系		✓	✓	✓	✓						✓	✓		
	A-310/A-3	2液	芳香族エステル系	✓		✓	(外層)	(外層)		✓					✓	✓	
	A-971/A-3	2液	芳香族エステル系	✓					✓						✓		
	A-2070/A-3	2液	芳香族エステル系	✓						✓					✓		
A-1143/A-3	2液	芳香族エステル系			✓				✓						✓		
A-515/A-3	2液	芳香族エステル系			✓	(外層)	(外層)		✓						✓		
A-980/A-19	2液	芳香族エーテル系	(アルミ蒸着を除く)					✓						✓		✓	
無溶剤ミキシング	タケネット-A-260	1液	芳香族エーテル系	(アルミ蒸着を除く)										✓			
	A-242B/A-242A	2液	芳香族エーテル系	✓								✓			✓		
	A-244B/A-244A	2液	芳香族エーテル系	✓											✓		
	A-695/A-95	2液	脂肪族エステル系	✓	✓										✓		
	A-666/A-65	2液	脂肪族エステル系	✓	✓	✓									✓		
	A-670B/A-670A	2液	脂肪族エステル系	✓	✓	✓	(内層)	(内層)		✓					✓		
アンカーコート剤 (溶剤型)	A-3210/A-3070	2液	脂肪族エステル系	✓	✓	✓						✓			✓		✓
	A-3210/A-3072	2液	芳香族エステル系	✓	✓	✓						✓			✓		✓
	A-3210/A-3075	2液	芳香族エステル系	✓	✓	✓						✓			✓		✓